

QuickSeam™ Rohrmanschette (QuickSeam™ Pipe Flashing)

1. Beschreibung

Firestones QuickSeam™ Rohrmanschette wurde speziell für den Anschluss an runde Dachdurchdringungen mit 25 mm bis 152 mm Durchmesser entwickelt. Dies ist eine werkseitig vorkonfektionierte Rohreinfassung, mit unterseitig auflaminiertem QuickSeam Tape. Jede QuickSeam Rohrmanschette passt für verschiedene Durchmesser und muss vor dem Einbau auf das entsprechende Format zugeschnitten werden.



2. Vorbereitung

Die Oberfläche der Durchdringung muss sauber und frei von Verunreinigungen sein. Zum Anschluss wird die Oberfläche der RubberGard™ EPDM Bahn mit QuickPrime™ Plus vorbereitet. Die Verwendung anderer Produkte ist nicht zulässig.

3. Verarbeitung

Schneiden Sie die Rohrmanschette oberhalb des Rings entsprechend des Durchmessers, an der passenden Stelle ab. Beachten Sie die genauen Vorschriften in der Firestone Verlegeanleitung.

4. Verbrauch

1 Stück pro Durchdringung.

5. Eigenschaften

Technisch	Vorgeformte Rohrmanschette	QuickSeam Tape
• Basis	Vorgeformtes EPDM	Kautschukpolymer
• Farbe	Schwarz	Schwarz
• Zustand	Vernetzt	Vernetzt
• Materialdicke (mm)	1,4 mm – 1,9 mm	0,7 mm
• Flanschdurchmesser	330 mm	
• Aussendurchmesser Durchdringung	25 mm – 152 mm	

6. Verpackung / Lagerung / Lagerfähigkeit

Verpackung	10 Stück pro Karton, inklusive Edelstahl-Rohrschelle
Artikelnummer	W563581063

Lagerung: Lagerung im originalen, ungeöffneten Karton zwischen 15 °C und 25 °C in einer gut belüfteten Umgebung. Schützen Sie das Material vor direkter Sonneneinstrahlung und halten es trocken bis zur Verwendung.

Lagerfähigkeit: 24 Monate bei Lagerung unter den zuvor genannten Bedingungen. Überprüfen Sie das Produktionsdatum auf jeder Verpackung. Lagerung bei erhöhten Temperaturen verringert die Lagerfähigkeit. Die Angaben zur Lagerfähigkeit sind nur eine Empfehlung und unverbindlich. Das tatsächliche Verfallsdatum ist abhängig von den Lagerbedingungen und der Behandlung des Produkts.

7. Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie das Material sicherheitsdatenblatt.

Dieses Dokument ersetzt alle anderen veröffentlichten Dokumente. Diese Unterlage soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.