

QuickSeam™ Anschluss- und Reparaturband (QuickSeam™ SA Flashing)

1. Beschreibung

Das Firestone QuickSeam™ Anschluss- und Reparaturband ist eine 457 mm (18“) Breite, 1,52 mm Dicke nicht armierte RubberGard™ Membrane, vollflächig auf einem QuickSeam Tape laminiert. Die Rückseite ist mit einer witterungsbeständigen PE-Folie geschützt, die leicht entfernt werden kann. Es wird für den einfachen Anschluss an Details verwendet, wo vernetztes EPDM benötigt oder bevorzugt wird: Lichtkuppeln, Attiken und Dachrinnen, Dachreparaturen, Gullys- und Rohreinlassungen.



2. Vorbereitung

Die RubberGard™ EPDM Oberflächen und/oder andere zu verbindende Oberflächen müssen mit QuickPrime™ Plus mittels einem QuickScrubber™ oder QuickScrubber™ Plus Werkzeug vorbereitet werden. Die Benutzung anderer Produkte ist nicht zulässig. Bringen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Raumtemperatur, falls dieses über längere Zeit Temperaturen von weniger als 15°C ausgesetzt war.

3. Verarbeitung

Verlegen Sie das Anschlussband nur bei ein- oder zweidimensionalen Anschlüsse (flach oder mit nur einer Richtungsänderung). An Überdeckungen und Neigungsänderungen wird ein QuickSeam FormFlash Abdeckstück benötigt. Beachten Sie die genauen Vorschriften in der Firestone Verlegeanleitung.

4. Verbrauch

Entsprechend der Länge des einzufassenden Bereiches. Angrenzende Streifen werden 75 mm überdeckt.

5. Eigenschaften

Physikalisch

- Hervorragende Ozon- und UV-Beständigkeit
- Bleibt auch bei großen Temperaturschwankungen flexibel
- Verarbeitungstemperatur zwischen -20°C und 50°C
- Hervorragende Klebekraft an zugelassene Untergründe für maximale Leistung.

Technisch

	EPDM Membrane	QuickSeam Band
• Grundstoff	EPDM	Kautschukpolymer
• Farbe	Schwarz	Schwarz
• Lösungsmittel	Keine	Keine
• Feststoffgehalt	100%	100%
• Zustand	Vernetzt	Vernetzt
• Materialdicke (mm)	1,5 mm	0,5 mm
• Breite	457 mm	460 mm



6. Verpackung / Lagerung / Lagerfähigkeit

Verpackung	15,25 m (50') Rollen, 1 Rolle pro Karton
Artikelnummer	W56RAC1620

Hinweis: QuickSeam QuickScrubber und/oder QuickScrubber Plus sind jedem Karton beige packt. Die Mengen variieren entsprechend dem QuickSeam Produkt.

Lagerung: Lagerung im originalen, ungeöffneten Karton zwischen 15°C und 25°C in gut belüfteter Umgebung. Schützen Sie das Material vor direkter Sonneneinstrahlung und halten es trocken bis zur Verwendung.

Lagerfähigkeit: 24 Monate bei Lagerung unter den zuvor genannten Bedingungen sind zu erwarten. Überprüfen Sie das Produktionsdatum auf jeder Rolle. Die Lagerfähigkeit verringert sich, wenn das Material höheren Temperaturen ausgesetzt worden ist. Die Angaben zur Lagerfähigkeit sind nur ein Richtwert und unverbindlich. Das tatsächliche Verfallsdatum ist abhängig von den Lagerbedingungen und der Behandlung des Produkts.

7. Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie das Material Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Dokument ersetzt alle anderen veröffentlichten Dokumente. Diese Unterlage soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.