



Water-Block (S-20) (Wasserdichte Fugenmasse)

1. Beschreibung

Firestone Wasser-Stop wird verwendet zur Herstellung wasserdichter Anschlüsse in Verbindung mit Druck durch Dachgullys und Notüberläufe, Wandanschlüsse oder weiteren Details gemäß den Firestone-Verlegevorschriften. Wasser-Stop funktioniert nur unter Druck und muss vor UV-Belastung geschützt werden.



2. Vorbereitung

Untergründe auf denen Wasser-Stop aufgebracht werden soll müssen sauber, trocken, frei von losen Betonteilen, Stein, Mörtel, Fremdmaterialien und anderen Verunreinigungen sein. Bringen Sie die Fugenmasse vor Verarbeitung auf Raumtemperatur, wenn es längere Zeit geringen Temperaturen (<15 °C) ausgesetzt war.

3. Verarbeitung

Wasser-Stop wird mit einer Kartuschenpistole an der vorgesehenen Stelle aufgebracht und kontinuierlichem Druck ausgesetzt. Tragen Sie eine durchgehende Raupe auf den Untergrund auf und drücken oder rollen Sie das Anschlussmaterial gleichmäßig dagegen. Wasser-Stop darf nach dem Auftragen nicht exponiert freiliegen. Beachten Sie die genauen Vorschriften in der Firestone-Verlegeanleitung.

4. Verbrauch

3 lfm oder 2 Abläufe pro Kartusche.

5. Eigenschaften

Physikalisch

- Graue Flüssigkeit mit leichtem Geruch

Technisch

- Grundstoff Butylkautschuk
- Farbe Grau
- Lösungsmittel Heptan
- Feststoffgehalt ≤ 86 %
- Viskosität 1.600.000 ± 300.000 cp (bei 27°C)
- Spezifisches Gewicht 1,31
- Flammpunkt -10°C

6. Verpackung / Lagerung / Lagerfähigkeit / Entsorgung

Verpackung	25 Kartuschen/Karton
Artikelnummer	W563587071

Lagerung: Lagern Sie die originalen, ungeöffneten Kartuschen bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C in einem trockenen, gut belüfteten Bereich. Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten. Schützen Sie das Material bis zur Verarbeitung vor direkter Sonneneinstrahlung.

Haltbarkeit: 12 Monate bei Lagerung unter den zuvor genannten Bedingungen. Die Lagerfähigkeit verringert sich, wenn das Material höheren Temperaturen ausgesetzt wird.

Entsorgung: Entsorgen sie den Inhalt/Gebinde in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften.



7. Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie das Materialsicherheitsdatenblatt. Brennbar. Bei der Lagerung und Verarbeitung von Feuer, offene Flammen und andere mögliche Zündquellen fernhalten. Bei der Verarbeitung nicht rauchen. Nur für den professionellen Gebrauch. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Nicht mit Fremdkörpern verunreinigen. Von Kindern fernhalten. Empfohlene Reiniger sind Leichtbenzin, Naphtha oder Kerosin. Verdünnen ist nicht zulässig.

Dieses Dokument ersetzt alle anderen vorher veröffentlichten Dokumente. Diese Unterlage soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.