

Halteteller für UltraPly™ FPO Dachbahn (HD Seam Plate)



1. Beschreibung

Firestone HD Seam Plates sind speziell entwickelt worden für die mechanische Befestigung von Firestone UltraPly™ FPO Dachbahnen auf zugelassenen Untergründen. Sie werden in Kombination mit den Firestone Befestigern verwendet.

2. Vorbereitung

Firestone HD Seam Plates können nur für die Befestigung von UltraPly FPO Dachbahnen verwendet werden. Sie werden nicht für die Fixierung von Wärmedämmplatten oder der UltraPly FPO Trägerlosen Anschlussbahn benutzt.

3. Anwendung

Die Halteteller werden gemäß der Firestone Verlegerichtlinien angeordnet und mit geeigneten Befestiger im Untergrund befestigt.

4. Verbrauch

In Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Windlastberechnung.

5. Eigenschaften

Physikalisch

- Mit "Firestone"-Schriftzug
- Rund, Durchmesser 60,3 mm
- Vier innere und vier äußere Spitzen für bessere Haltekraft

Technisch

- Material Galvalume® – Stahlblech (AZ50 or AZ55)
- Dicke 0,94 mm
- Lochdurchmesser 6,73 mm ± 0,076 mm
- Überknüpfwiderstand 3113 N von Mittelloch
- Korrosionswiderstand < 15% Rotrost nach 15 Kesternich Zyklen

6. Verpackung / Lagerung / Lagerfähigkeit

Verpackung	1.000 Stück je Eimer
Artikelnummer	W56TPOPL03

Lagerung: trocken und in geschlossener Originalverpackung.

Lagerfähigkeit: Unbegrenzt.

7. Sicherheitsmaßnahmen

Beachten Sie das Material Sicherheitsdatenblatt.